



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: INTERNA  
Ottica: OPALE  
Colore: NERO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: Ø962mm  
A: 40mm  
H: 45mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 6.2kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 66.1W  
Flusso luminoso apparecchio: 2122lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A  
IK: 3  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 62W  
Flusso luminoso sorgente: 9120lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

109809.02

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 BIANCO

109001.01



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

105158.01



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

105157.01



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO

105157.02



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

109001.02



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO

105158.02

## ACCESSORI ELETTRICI



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA

105155.01

HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF NERO

105149.02



# HALOS

105142.02

novalux  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:26:56



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF NERO

**105153.02**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA

**105151.01**



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF BIANCO

**105149.01**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF BIA

**105153.01**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF NERO

**105155.02**



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO

**105151.02**

## ACCESSORI DIMMERABILI



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA

**105152.01**



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BIANCO

**105150.01**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH NERO

**105152.02**



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NERO

**105150.02**

HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**



# HALOS

105142.02

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

105156.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:26:56



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH NERO

**105154.02**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH BIA

**105154.01**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH NERO

**105156.02**