

PROFILED INCASSO H12

105415.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
L: 2000mm
A: 27mm
H: 12.5 / 25mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.3kg

Dati tecnici

IP: 40

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH


La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

PROFILED INCASSO H12

105415.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI



L-16 EVO: DIFF. OPALE L=6000

1018A3.99


ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



PROFILED: PROF. INC COPPIA TESTATE BIA

105417.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



PROFILED: PROF. INC COPPIA MOLLE

105419.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.