P-30 PCB

105896.01

















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO

Emissione: DIRETTA Ottica: OPALE Colore: BIANCO Dimmerazione: ON/OFF Emergenza: NO L: 2400mm

A: 31mm H: 31mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28W Flusso luminoso apparecchio: 2438lm

IP: 40

Classe di isolamento: II N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 0.5A alim. incluso 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 24W

Flusso luminoso sorgente: 4184lm Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto



P-30 PCB

105896.01



SCHERMI

SCHERIMI		
	P-30: DIFF. OPALE PER L2400	103314.99
	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
ACCESSORI DI COMPLETA	AMENTO	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO BIA	103316.01
III III III III III III III III III II	P-30: ANGOLO L INCASSO BIANCO	103328.01
	P-30: COVER ANGOLO L BIANCO	103329.01
II) III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III	P-30: ANGOLO T INCASSO BIANCO	103332.01
19 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 .	P-30: COVER ANGOLO T BIANCO	103333.01