



# P-30 PCB

1058A9.01



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Fascio: 34°  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 800mm  
A: 31mm  
H: 31mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 14.9W  
Flusso luminoso apparecchio: 864lm  
IP: 20  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 9W  
Flusso luminoso sorgente: 974lm  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 2 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

# P-30 PCB

1058A9.01

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO


---



P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO BIA

**103316.01**

---



P-30: ANGOLO L INCASSO BIANCO

**103328.01**


---



P-30: COVER ANGOLO L BIANCO

**103329.01**

---



P-30: ANGOLO T INCASSO BIANCO

**103332.01**

---



P-30: COVER ANGOLO T BIANCO

**103333.01**

---