



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: BINARIO  
Emissione: ORIENTABILE  
Ottica: SPOT  
Fascio: 38°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 110mm  
A: Ø55mm  
H: 150mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.444kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 10W  
Flusso luminoso apparecchio: 1189lm  
IP: 20  
Classe di isolamento: II  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 10W  
Flusso luminoso sorgente: 1426lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 30000h



## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



**SCHERMI**

---



DALÌ : LENTE 55° PER 10W

**106126.00**

---



DALÌ : LENTE 15° PER 10W

**106136.00**

**ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**

---



DALÌ : INSERTO ORO OPACO PER 10W

**106128.15**

---



DALÌ : HONEYCOMB PER 10W

**106127.02**