

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: BATWING  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 1689mm  
A: 60mm  
H: 80mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 5.5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 55.8W  
Flusso luminoso apparecchio: 6254lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 50W  
Flusso luminoso sorgente: 6801lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO




TEK: ALIM. TESTA 9 POLI BI

**107008.01**




TEK: GIUNTO/ALIM. "L" 9 POLI BI

**107010.01**




TEK: GIUNTO/ALIM. "T" 9 POLI BI

**107011.01**



TEK: TESTATA TERMINALE BI

**107013.01**



TEK: GIUNTO/ALIM. CENTR. 9 POLI BI

**107009.01**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO




HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

**108685.99**

TEK: KIT SOSPENSIONE GIUNZIONE

**107015.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

**108920.01**