

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: Ø962mm
A: 40mm
H: 50mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 6.9kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 141.5W
Flusso luminoso apparecchio: 7523lm
Flusso luminoso diretto: 2927lm
Flusso luminoso indiretto: 4596lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 124W
Flusso luminoso sorgente: 17004lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[HALOS B ACOUSTIC: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[HALOS B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



ACCESSORI DI MONTAGGIO



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

105157.01



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP

105157.21



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA


105158.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP

105158.21

ACCESSORI ELETTRICI



HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.

107125.99



HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI

107127.01



HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP

107127.21



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA


107129.01



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP

107129.21

ACCESSORI DIMMERABILI



HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

107126.99

HALOS B ACOUSTIC | HALOS B

107119.21



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI **107128.01**



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP **107128.21**



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI **107130.01**



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH CAPP **107130.21**

