


Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: Ø962mm
A: 40mm
H: 50mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 6.9kg


Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 141.5W
Flusso luminoso apparecchio: 12488lm
Flusso luminoso diretto: 4859lm
Flusso luminoso indiretto: 7629lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Si



Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 124W
Flusso luminoso sorgente: 17796lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20



Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HALOS B

107120.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA


105157.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

105158.01

ACCESSORI ELETTRICI



HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.

107125.99



HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI


107127.01



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA

107129.01

ACCESSORI DIMMERABILI



HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

107126.99

HALOS B

107120.01



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI

107128.01



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI

107130.01