


Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: Ø962mm
A: 40mm
H: 50mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 6.9kg


Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 141.5W
Flusso luminoso apparecchio: 8499lm
Flusso luminoso diretto: 3307lm
Flusso luminoso indiretto: 5192lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Sì



Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 124W
Flusso luminoso sorgente: 19212lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20



Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[HALOS B ACOUSTIC: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)


[HALOS B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)




ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA	105157.01
	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	105157.21
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA	105158.01
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	105158.21

ACCESSORI ELETTRICI

	HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.	107125.99
	HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI	107127.01
	HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP	107127.21
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA	107129.01
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP	107129.21

ACCESSORI DIMMERABILI

	HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.	107126.99
--	--------------------------------------	-----------

HALOS B ACOUSTIC | HALOS B

107121.21



	HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI	107128.01
	HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP	107128.21
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI	107130.01
	HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH CAPP	107130.21

