

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: LENTE LINEARE
Fascio: 90°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 70mm
H: 40mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 2.35kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 36W
Flusso luminoso apparecchio: 5660lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 33W
Flusso luminoso sorgente: 6509lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >80
LED lifespan: 50000h L70 B20

Conformità


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO




LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC

107204.01



LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)


107205.01



LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR

107206.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ.

107207.99



LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA)

107209.99
