

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: BATWING  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h  
L: 70mm  
H: 40mm  
Garanzia: 5 anni eccetto batteria  
Peso: 3.5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 36W  
Flusso luminoso apparecchio: 5559lm  
Flusso luminoso in emergenza: 16%  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 33W  
Flusso luminoso sorgente: 6509lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >80  
LED lifespan: 50000h L70 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-22


## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO


---



LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC

**107204.01**


---



LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)

**107205.01**

---




LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR

**107206.01**

---

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---



LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ.

**107207.99**

---



LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA)

**107209.99**

---