

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: LENTE LINEARE
Fascio: 90°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: Autonomia 1h/Ricarica 12h
L: 1500mm
A: 70mm
H: 40mm
Garanzia: 5 anni eccetto batteria
Peso: 3.5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 53W
Flusso luminoso apparecchio: 8178lm
Flusso luminoso in emergenza: 11%
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 46W
Flusso luminoso sorgente: 8480lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >80
LED lifespan: 50000h L70 B20

Conformità









CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LI-NEAR: MOD.TERMINALE L=210MM+TEST+SC	107204.01
	LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)	107205.01
	LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR	107206.01
	LI-NEAR: CONNETTORE 8 POLI CON MORSETTI	107226.99
	LI-NEAR: GIUNTO A "L" 8 POLI	107224.01
	LI-NEAR: GIUNTO A "T" 8 POLI	107225.01
ACCESSORI DI MONTAGGIO		
	LI-NEAR: KIT SOSPENSIONE 3M 1 PZ.	107207.99
	LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA)	107209.99