



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE
Emissione: INTERNA
Ottica: OPALE
Colore: ORO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: Ø 482mm
A: 20mm
H: 30mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 3kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 25.5W
Flusso luminoso apparecchio: 1324lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.4A
IK: 03
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 24W
Flusso luminoso sorgente: 3656lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HALOS MINI

107350.22




ACCESSORI ELETTRICI



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. ON/OFF 482

107324.99

ACCESSORI DIMMERABILI



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. DA/PU 482

107325.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.