



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
A: 20mm
H: 30mm
Ø: 942mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 4.1kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 66.1W
Flusso luminoso apparecchio: 3261lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 3
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 62W
Flusso luminoso sorgente: 8456lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HALOS MINI

107351.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI ELETTRICI



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

ACCESSORI DIMMERABILI



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:01:10