



Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, PLAFONE
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: OPALE
 Colore: BIANCO
 Dimmerazione: ON/OFF
 Emergenza: NO
 L: 300mm
 A: 300mm
 H: 20mm
 D: 65-254mm
 Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 20/24/26W
 Flusso luminoso apparecchio: 16W 1682/1896/1749
 20W 2015/2252/2093
 22W 2191/2483/2280lm
 IP: 20
 Classe di isolamento: II
 Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
 SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
 Potenza sorgente: 16W/20W/22W
 Temperatura colore: 3000K/4000K/5400K
 CRI: >80
 LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)