



Caratteristiche

Uso: Esterno
Tipo installazione: PARETE, TERRA, SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: PUSH
Emergenza: NO
L: Ø150mm
H: 670mm
Garanzia: 3 anni eccetto batteria
Peso: 2.2kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 168lm
IP: 54
Classe di isolamento: II
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 2.2W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO



TITTI: KIT SOSP. L1500 BIA

107703.01



TITTI: KIT GANCIO A PARETE BIA

107704.01