

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Fascio: 24°  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
L: Ø172mm  
H: 90mm  
D: 150-165mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 1kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 24W  
Flusso luminoso apparecchio: 2026lm  
Flusso luminoso in emergenza: 28%  
IP: 40  
Classe di isolamento: II  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 22W  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L80 B50

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme


Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

**ACCESSORI DI EMERGENZA**


---



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 9/58VDC SETT"D"

**102025.99**

---



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 9/58VDC SETT"D"

**102026.99**