

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: SPOT
Fascio: 36°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 125mm
A: 125mm
H: 117mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.97kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 2680lm
Flusso luminoso in emergenza: 24%
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 700 MA
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 26W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)


ACCESSORI ELETTRICI



ALIM. LED MAX 30W 700MA

101311.99


ACCESSORI DIMMERABILI



ALIM. LED MAX 40W 700MA 1-10V DALI PUSH


101312.99

ACCESSORI DI EMERGENZA



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99