108403.02













### Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, PLAFONE

Colore: NERO

Dimmerazione: ON/OFF, DALI

Emergenza: NO L: 3000mm A: 19mm H: 10.2mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni

#### Dati tecnici

IP: 20

Classe di isolamento: III

Tensione di alimentazione: 48 Vdc

Visualizza maggiori info sul prodotto

### 108403.02



#### **ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**

ACCESSORI DI COMPLE	LIAMENTO	
200 <u>M</u> 19	T-48 MINI/L-16 TRACK: ALIMENTAZ. NERA	108407.02
<u></u>	T-48 MINI/L-16 TRACK: GIUN.EL. L NERO	108409.02
, wo j	T-48 MINI/L-16 TRACK: COVER L=3000 NERA	108411.02
***************************************	T-48 MINI: GIUNTO MECCANICO L NERO	108405.02
a) ###	T-48 MINI: GIUNTO MECCANICO S/P NERO	108406.02
	T-48 MINI/L-16 TRACK: GIUN.EL. LIN. NERO	108408.02
®2	T-48 MINI: TESTATA DI CHIUSURA NERA	108404.02
	T-48 MINI/L-16 TRACK: GIUN.EL.SOF/PAR NE	108410.02
ACCESSORI DI MONTAG	GGIO	
	T-48 MINI: TRONCHESE TAGLIO COND.BINARIO	108412.99
ACCESSORI ELETTRICI		
n Control of the Cont	ALIMENTATORE 48V 320W IP65	101313.99
	T-48 MINI: ROS.PLAF.CENTR.C/CEN.150W NER	108417.02

108403.02







### 108403.02



n S	ALIMENTATORE 48V 100W IP65	101314.99
	OPTOISOLATORE DALI 48V 10W	101320.99
u	T-48 MINI: ROS.PLAF.INIZ.C/CEN.150W NER	108416.02
a   100 m	T-48 MINI: ROSONE PLAF.INIZIO 96W NER	108414.02
H CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	ALIMENTATORE 48V 150W IP65	101337.99
0 30	T-48 MINI: ROSONE PLAF.CENTRALE 96W NER	108415.02