



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: BINARIO
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE, SPOT
Fascio: 35°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
ø: Ø80
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.42kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 8W
Flusso luminoso diretto: 292lm
Flusso luminoso indiretto: 328lm
IP: 20
Classe di isolamento: III
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 48 Vdc
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 6W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)