# **FORTY8 TRACK**


# 108556.01
















# Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: BINARIO Emissione: ORIENTABILE

Ottica: SPOT Fascio: 14° Colore: BIANCO Dimmerazione: DALI Emergenza: NO H: 60mm ø: Ø55

Garanzia: 5 anni Peso: 0.28ka

# Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 15W Flusso luminoso apparecchio: 1014lm

IP: 20

Classe di isolamento: III N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 48 Vdc

SELV: Sì

# Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 13W

Flusso luminoso sorgente: 1322lm Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

# Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

FORTY8 TRACK: Visualizza maggiori info sul prodotto



# **FORTY8 TRACK**

108556.01



# **ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**

GALA: HONEYCOMB D.50 1018A4.02