

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: CAPPUCCINO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 1960mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 48.3W  
Flusso luminoso apparecchio: 3340lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
N° Driver per prodotto: 2  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 42W  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[HERO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

# HERO

108604.21 + 108904.99

HERO: 42W 2.7K 1960 CAP + HERO: DIFF. OPALE PER 1960



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: OPALE  
L: 1960mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.4kg

## Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 4/7/2025, 15:54:07

### ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | 108677.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1120 CAP       | 108679.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAP       | 108681.21 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAP       | 108684.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1400 CAP       | 108680.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO 250 CAP        | 108676.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | 108678.21 |

### ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA | 106722.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP  | 108919.21 |

|                                                                                     |                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|    | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA       | 108919.01 |
|    | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER      | 106722.02 |
|    | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.      | 108689.99 |
|    | HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE         | 108686.99 |
|    | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP       | 108920.21 |
|   | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO  | 1086A1.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA       | 108920.01 |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X)           | 108688.99 |
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO | 1086A2.99 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP          | 108687.21 |