



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: MICROPRISMATIZZATO  
Colore: CAFFE  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 2240mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 5.6kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 57.6W  
Flusso luminoso apparecchio: 4710lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
N° Driver per prodotto: 2  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 48W  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

## Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: MICROPRISMATIZZATO  
L: 2240mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.4kg

## Dati tecnici

IP: 40  
UGR: <19

## Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).



## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO 250 CAF        | 108676.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1400 CAF       | 108680.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF | 108677.20 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAF       | 108681.20 |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAF       | 108684.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF | 108678.20 |
|  | HERO: MOD.CIECO 1120 CAF       | 108679.20 |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                     |                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|  | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA  | 106722.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF   | 108919.20 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA   | 108919.01 |

|                                                                                                               |                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|                              | ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P NER     | 106722.02 |
|                              | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.     | 108689.99 |
|                              | HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE         | 108686.99 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF         | 108687.20 |
|                              | HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO  | 1086A1.99 |
|                             | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA      | 108920.01 |
|                            | HERO: KIT INCASSO LED (1X)          | 108688.99 |
|                            | HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO | 1086A2.99 |
|                            | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF      | 108920.20 |