108628.21 + 108917.99




HERO: ANG.DX 24W 2.7K 589 CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589
















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE,

BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: MICROPRISMATIZZATO Colore: CAPPUCCINO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO L: 589x589mm A: 53mm H: 69mm

Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 2.1kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W Flusso luminoso apparecchio: 2086lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 24W Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

HERO: Visualizza maggiori info sul prodotto



108628.21 + 108917.99




HERO: ANG.DX 24W 2.7K 589 CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589













Caratteristiche

Uso: Interno

Ottica: MICROPRISMATIZZATO

L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 0.2kg

Dati tecnici

IP: 40 UGR: <19

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

108628.21 + 108917.99



HERO: ANG.DX 24W 2.7K 589 CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21
I DI MONTAGGIO	
HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21
KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP HERO: MOD.CIECO 1680 CAP HERO: MOD.CIECO 1400 CAP HERO: MOD.CIECO 250 CAP HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP I DI MONTAGGIO HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA



108628.21 + 108917.99



HERO: ANG.DX 24W 2.7K 589 CAP + HERO: ANG.2 DIFF.MICROPRISM.L589

110 To 120 L	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.BASSO	108686.99
10 dd	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP	108920.21
L	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
64 - 34 100 1	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
s: 10 m	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
10 L	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99
a 100 a 10	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21

