



## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: OPALE

Colore: CAPPUCCINO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO

L: 589x589mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 2.1kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W

Flusso luminoso apparecchio: 1942lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 24W

Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[HERO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

# HERO

108629.21 + 108908.99

HERO: ANG.DX 24W 3K 589 CAP + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 586



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: OPALE  
L: 589x589mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.2kg

## Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:55:34

### ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|    | HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | 108677.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1120 CAP       | 108679.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1680 CAP       | 108681.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 1400 CAP       | 108680.21 |
|    | HERO: MOD.CIECO 250 CAP        | 108676.21 |
|  | HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | 108678.21 |

### ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA | 108685.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP  | 108919.21 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA  | 108919.01 |
|  | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. | 108689.99 |



HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

**108920.21**



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

**1086A1.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

**108920.01**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

**1086A2.99**



HERO: STAFFA PARETE "L" CAP

**108687.21**