



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 589x589mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 2.1kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W
Flusso luminoso apparecchio: 2147lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 24W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HERO

108630.21 + 108908.99

HERO: ANG.DX 24W 4K 589 CAP + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 586



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE
L: 589x589mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.2kg

Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:46:32

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99
	HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	108686.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

1086A1.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

1086A2.99



HERO: STAFFA PARETE "L" CAP

108687.21