

Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: SPOT

Fascio: 14°

Colore: BIANCO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO

L: 1120mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 3.4kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 29W

Flusso luminoso apparecchio: 2110lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 2X13W

Flusso luminoso sorgente: 2750lm

Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012


Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA

108677.01



HERO: MOD.CIECO 1680 BIA

108681.01



HERO: MOD.CIECO 1400 BIA

108680.01



HERO: COPPIA TESTATE BIA

108684.01



HERO: MOD.CIECO 250 BIA

108676.01



HERO: MOD.CIECO 1120 BIA

108679.01



HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA

108678.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA

108685.99



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA

106722.01



HERO: STAFFA PARETE "L" BIA

108687.01



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

108919.01



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

108689.99



HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

108686.99



HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

1086A1.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99



HERO: SOSPL3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

1086A2.99