



Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: OPALE TUTTA LUCE

Colore: CAPPUCCINO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO

L: 1120mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 2.8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 28.5W

Flusso luminoso apparecchio: 2168lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 24W

Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HERO

108647.21 + 108923.99

HERO: 24W 3K 1120 DALI CAP + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: OPALE TUTTA LUCE
L: 1120mm
A: 52.5mm
H: 15mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.13kg

Dati tecnici

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:45:52

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
	HERO: COPPIA TESTATE CAP	108684.21
	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99



HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

108686.99



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

106723.02



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP

108921.21



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA

106723.01



HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO

1086A1.99



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21



HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

1086A2.99



HERO: STAFFA PARETE "L" CAP

108687.21