HERO

108694.02







Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO
Emissione: DIRETTA
Ottica: SPOT
Fascio: 34°
Colore: NERO
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: NO
L: 1120mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 3.4kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 29W
Flusso luminoso apparecchio: 2230lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 2X13W
Flusso luminoso sorgente: 2750lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:23:38

HERO
108694.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO: MOD.CIECO 250 NE	**108676.02**
	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	**108678.02**
	HERO: COPPIA TESTATE NE	**108684.02**
	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	**108677.02**
	HERO: MOD.CIECO 1680 NE	**108681.02**
	HERO: MOD.CIECO 1120 NE	**108679.02**
	HERO: MOD.CIECO 1400 NE	**108680.02**

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HERO: STAFFA PARETE "L" NE	**108687.02**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	**108921.01**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	**108685.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	**108922.01**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:23:38

HERO

108694.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	**108922.02**
	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	**108689.99**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	**108686.99**
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	**106723.02**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	**1086A1.99**
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	**108688.99**
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	**108921.02**
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	**1086A2.99**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 21/3/2024, 15:23:38