

## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Fascio: 36°

Colore: BIANCO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: Autonomia 3h/Ricarica 24h

L: 250mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni eccetto batteria

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 5W

Flusso luminoso apparecchio: 140lm

Flusso luminoso in emergenza: 100%

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 1W

Temperatura colore: 4500K

CRI: >80

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)


# HERO

108699.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

---



HERO: COPPIA TESTATE BIA

**108684.01**