# HERO B

**108745.02 + 108911.99**

HERO B: 55W 3K 1400 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400






## Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: MICROPRISMATIZZATO
Colore: NERO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 1400mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 62.9W
Flusso luminoso apparecchio: 5493lm
Flusso luminoso indiretto: 2830lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 55W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO B: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:51:12**

# HERO B

**108745.02 + 108911.99**

HERO B: 55W 3K 1400 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400

## Caratteristiche

Ottica: MICROPRISMATIZZATO
L: 1400mm
A: 48mm
H: 6mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.2kg

## Dati tecnici

IP: 40
UGR: <19
SELV: No



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:51:12**

# HERO B

**108745.02 + 108911.99**

HERO B: 55W 3K 1400 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| | HERO B: MOD.CIECO 1680 NE | **1087A8.02** |
| | HERO B: COPPIA TESTATE NE | **1087B1.02** |
| | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | **108930.99** |
| | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | **1087A5.02** |
| | HERO B: MOD.CIECO 1120 NE | **1087A6.02** |
| | HERO B: MOD.CIECO 1400 NE | **1087A7.02** |
| | HERO B: MOD.CIECO 250 NE | **1087A3.02** |
| | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | **1087A4.02** |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

| | | |
|---|---|---|
| | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | **1087B2.99** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | **108921.01** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:51:12**

# HERO B

**108745.02 + 108911.99**

HERO B: 55W 3K 1400 DALI NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1400

| | | |
|---|---|---|
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | **108922.01** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | **108922.02** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE | **108921.02** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 15:51:12**