HERO B

108798.21



















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA Ottica: MICRO OTTICHE

Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: PUSH
Emergenza: NO
L: 1428mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 69W Flusso luminoso apparecchio: 6468lm Flusso luminoso diretto: 3638lm Flusso luminoso indiretto: 2830lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 2

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 61W Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

HERO B: Visualizza maggiori info sul prodotto



HERO B





ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

| | HERO B: MOD.CIECO 250 CAP | 1087A3.21 |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 10 10 | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | 1087A4.21 |
| | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | 1087A5.21 |
| | HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP | 1087A6.21 |
| | HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP | 1087A7.21 |
| | HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP | 1087A8.21 |
| | HERO B: COPPIA TESTATE CAP | 1087B1.21 |
| ACCESSORI DI MONTAGGIO | | |
| | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | 1087B2.99 |
| | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | 108921.01 |
| 00 - > 54 00 10 | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP | 108921.21 |
| | | |

HERO B

108798.21





KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

108922.21