




# HERO B

1087B3.20



## Caratteristiche

Usò: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: INDIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: CAFFE  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 4kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 20W  
Flusso luminoso apparecchio: 2076lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 18W  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

# HERO B

1087B3.20

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO


---



HERO B: MOD.CIECO 250 CAF

**1087A3.20**


---



HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF

**1087A4.20**


---



HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF

**1087A5.20**

---



HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF

**1087A6.20**


---



HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF

**1087A7.20**

---




HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF

**1087A8.20**

---

# HERO B

1087B3.20



HERO B: COPPIA TESTATE CAF


**1087B1.20**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

**1087B2.99**




KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

**108919.01**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF

**108919.20**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

**108920.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

**108920.20**