HERO C

108832.02 + 108924.99


HERO C: 30W 3K 1400 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400











Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO

Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE TUTTA LUCE

Colore: NERO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO L: 1400mm A: 61mm H: 68mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 3.5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 34.4W Flusso luminoso apparecchio: 2710lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 30W Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme


Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

HERO C: Visualizza maggiori info sul prodotto



HERO C

108832.02 + 108924.99











Caratteristiche


Uso: Interno

Ottica: OPALE TUTTA LUCE

L: 1400mm A: 52.5mm H: 15mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 0.13kg

Dati tecnici

IP: 40





HERO C





HERO C: 30W 3K 1400 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO C: COPPIA TESTATE NE	108860.02
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108853.02
IN 1500	HERO C: MOD.CIECO 1400 NE	108856.02
I to the second	HERO C: MOD.CIECO 1680 NE	108857.02
The state of the s	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108854.02
In the second se	HERO C: MOD.CIECO 1120 NE	108855.02
In the state of th	HERO C: MOD.CIECO 250 NE	108852.02

