HERO C

108861.01



















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO

Emissione: DIRETTA Ottica: SPOT Fascio: 34° Colore: BIANCO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO L: 1120mm A: 61mm H: 68mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 3.4kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 29W Flusso luminoso apparecchio: 2144lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 2x13W Flusso luminoso sorgente: 2644lm

Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

HERO C: Visualizza maggiori info sul prodotto



HERO C

108861.01



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

a a a a a a a a a a	HERO C: MOD.CIECO 250 BIA	108852.01
10 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108854.01
a a a a a a a a a a	HERO C: MOD.CIECO 1120 BIA	108855.01
a in the second	HERO C: MOD.CIECO 1400 BIA	108856.01
(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA	108857.01
	HERO C: COPPIA TESTATE BIA	108860.01

