

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO
Emissione: DIRETTA
Fascio: 36°
Colore: NERO
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: Autonomia 3h/Ricarica 24h
L: 250mm
A: 61mm
H: 68mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni eccetto batteria

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 5W
Flusso luminoso apparecchio: 140lm
Flusso luminoso in emergenza: 100%
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 1W
Temperatura colore: 4500K
CRI: >80

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HERO C

108870.02



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



HERO C: COPPIA TESTATE NE

108860.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.