


Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF, DALI
Emergenza: NO
L: 1000mm
A: 74mm
H: 54mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 48 Vdc

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)




T-48

109114.02


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI ELETTRICI




OPTOISOLATORE DALI 48V 10W

101320.99



ALIMENTATORE 48V 320W IP65

101313.99



ALIMENTATORE 48V 100W IP65

101314.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.