

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: LENTI UGR<19  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
L: 595mm  
A: 595mm  
H: 35 (con driver)mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 3kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 34W  
Flusso luminoso apparecchio: 4082lm  
Flusso luminoso in emergenza: 21%  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 850mA ALIMENT.INCLUSO  
UGR: <19  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 30W  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

**ACCESSORI DI MONTAGGIO**


---



BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600

**102086.01**


---



SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000

**104119.99**

---




THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600

**102028.99**

---

**ACCESSORI DI EMERGENZA**


---



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 9/58VDC SETT"D"

**102025.99**

---



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 9/58VDC SETT"D"

**102026.99**

---