

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: LENTI UGR<20  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
L: 1125mm  
A: 295mm  
H: 35 con drivermm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 3kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 34W  
Flusso luminoso apparecchio: 4509lm  
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 14% / 3h: 5  
IP: 40  
Classe di isolamento: II  
Tensione di alimentazione: 850mA driver .incluso  
UGR: <19  
SELV: Si

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 30W  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012




## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---

	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300	<b>102087.01</b>
	SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000	<b>104119.99</b>
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	<b>102029.99</b>

## ACCESSORI DI EMERGENZA

---

	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	<b>1020A4.99</b>
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	<b>1020A5.99</b>