



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Colore: CAPPUCCINO
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 72W
IP: 20
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: No


Sorgente

Attacco: E27
Potenza sorgente: 6X12W MAX


Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)




ACCESSORI DI COMPLETAMENTO




EDY L: MOD. CIECO 1120 CAP

109605.21




EDY L: MOD. CIECO 1680 CAP

109606.21



EDY L: MOD. CIECO ANG 150 CAP

109607.21



HERO: COPPIA TESTATE CAP

108684.21

ACCESSORI DI MONTAGGIO



HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

108685.99




HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

108686.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP

108919.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21