



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: ORO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
A: 40mm
H: 40mm
Ø: 962mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 4.2kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 44.8W
Flusso luminoso apparecchio: 2789lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A
UGR: <19
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 42W
Flusso luminoso sorgente: 6404lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[ARK: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

109809.02



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO

105158.22



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO

105157.22



ARK: KIT INCASSO PER 962

109807.99

ACCESSORI ELETTRICI



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO

105151.22



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO

105155.22



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

ACCESSORI DIMMERABILI



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

105156.22



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

105152.22