

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: NERO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: Ø 962mm  
A: 40mm  
H: 40mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 66.1W  
Flusso luminoso apparecchio: 3947lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A  
UGR: <19  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 62W  
Flusso luminoso sorgente: 8502lm  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al CAM EDILIZIA Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO

105157.02

---



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO

105158.02

---



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99

---




CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

109001.02

---

## ACCESSORI ELETTRICI

---



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

---



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF NERO

105149.02

---



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO


**105151.02**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF NERO

**105155.02**

## ACCESSORI DIMMERABILI



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

**105148.99**



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NERO

**105150.02**



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH NERO

**105152.02**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH NERO

**105156.02**