



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: BINARIO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: LENTE LINEARE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: DALI  
Emergenza: NO  
L: 1500mm  
A: 62mm  
H: 12mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 1.975kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 55W  
Flusso luminoso apparecchio: 4515/5160/5805/6450lm  
IP: 20  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 35/40/45/50W  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L70 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)