



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: BINARIO  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: DALI2  
Emergenza: NO  
L: 1500mm  
A: 62mm  
H: 12mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 3kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 64W  
Flusso luminoso apparecchio: (3K) 7106/7700/8343/8993lm | (4K) 7219/7894/8562/9242lm  
IP: 20  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 45/50/55/60W  
Temperatura colore: 3000K/4000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SHOW: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)