

## Caratteristiche

Uso: Esterno  
Tipo installazione: INCASSO A PAVIMENTO  
Emissione: RADENTE  
Colore: INOX AISI 316 SPAZZOLATO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
H: 115mm  
ø: Ø68  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.31kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 3W  
Flusso luminoso apparecchio: 20lm  
IP: 67  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 3W  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 30000h L70 B20


## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-13:2007 + A11:2023

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---



AZIMUT: CASSAFORMA

111203.99