

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Fascio: 100°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 110mm
A: 110mm
H: 24mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.35kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 11W
Flusso luminoso apparecchio: (3K) 992lm / (4K) 1054lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 53% / 3h: 21%
IP: 40
Classe di isolamento: II
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 9W
Temperatura colore: 3000K/4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[SLIM: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)


ACCESSORI DIMMERABILI



ALIM. LED 12.25W 250MA/9-49V DALI/PUSH


101365.99

ACCESSORI DI EMERGENZA



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99