

# COLLINS SP

111801.16

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Colore: OTTONE SATINATO  
H: 200mm  
ø: 40mm  
Made in: EU  
Garanzia: 5 anni


## Dati tecnici

Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz

## Sorgente

Attacco: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)  
Potenza sorgente: MAX 10W LED

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 29/4/2024, 13:06:55

## SCHERMI



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

**112901.99**



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT OS

**112902.99**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

**112905.01**



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

**112905.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

**112905.23**



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

**112905.24**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

**112906.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

**112906.23**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

**112906.24**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

**112907.01**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

**112907.02**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

**112907.23**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY

**112907.24**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO

**112908.01**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

**112908.02**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

**112908.23**



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

**112908.24**