

COLLINS SP

111802.24

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: SPOT
Colore: DARK GREY
H: 500mm
ø: 40mm
Made in: EU
Garanzia: 5 anni


Dati tecnici

Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz

Sorgente

Attacco: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)
Potenza sorgente: MAX 10W LED

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 29/4/2024, 13:07:12

SCHERMI



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

112901.99

ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

112905.01



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

112905.02



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

112905.23



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

112905.24



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

112906.01



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

112906.02



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

112906.23



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

112906.24



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

112907.01



ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

112907.02





ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY

112907.23



ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY

112907.24



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO

112908.01



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

112908.02



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

112908.23



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

112908.24