



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: SPOT
Colore: OTTONE SATINATO
H: 200mm
ø: 40mm
Made in: EU
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz

Sorgente

Attacco: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)
Potenza sorgente: MAX 10W LED



[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

COLLINS PL

111805.16

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT OS

112902.99

LAMPADE



LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°

441400003



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:05:56