



Caratteristiche


Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: SPOT
Colore: OTTONE SATINATO
H: 200mm
Ø: 40mm
Made in: EU
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

IP: 20
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz
SELV: No

Sorgente

Attacco: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)
Potenza sorgente: MAX 10W LED



[COLLINS SP: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

SCHERMI



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT OS

112902.99

ACCESSORI DI MONTAGGIO



BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

112913.01



BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

112913.02



BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI

112914.01



BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE

112914.02



BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI

112915.01



BRIDGE SYSTEM: ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE

112915.02



BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

112916.01



BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO

112916.02



BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

112917.01



BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

112917.02



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B

112922.01



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N

112922.02



BRIDGE SYSTEM: ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

112905.01



BRIDGE SYSTEM: ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

112905.02



BRIDGE SYSTEM: ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

112905.23



BRIDGE SYSTEM: ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

112905.24



BRIDGE SYSTEM: ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

112906.01



BRIDGE SYSTEM: ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

112906.02



BRIDGE SYSTEM: ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

112906.23



BRIDGE SYSTEM: ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

112906.24



BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

112907.01

	BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	112907.02
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	112907.23
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	112907.24
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO	112908.01
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO	112908.02
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY	112908.23
	BRIDGE SYSTEM: ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY	112908.24
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO	112920.01
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO	112920.02
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO	112921.01
	BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO	112921.02

LAMPADE



LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°

441400003



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 19/5/2025, 11:28:07